



Protection
des Sols



pH	8		

Laboratoires
ROCHEX

Conforme CE
n° 648/2004

Biodégradable

ECLASPRAY THV

Spray Lustrant Très Haute Vitesse

INTERETS

- Renforce le film protecteur de base.
- Ravive la brillance du revêtement.
- Respecte l'intégrité de l'auto lustrant sur lequel il intervient.
- Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport.

CARACTERISTIQUES

- Dépose un nouvel apport de plastifiant.
- Elimine les traces de caoutchouc, salissures incrustées sur l'auto lustrant.
- Respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger.

DESTINATION

- Tertiaire, collectivité, industrie.
- S'utilise sur les surfaces auto lustrées : carrelages, thermoplastiques, linoleums, sols poreux...

FORMULATION ET APPLICATION

- Peut être utilisé sur sol non auto lustré après essai.
- Formule sensible au gel.

UTILISATION

- En pulvérisation sur les sols dépoussiérés avec lustrage avec mono brosse.
- Peut être utilisé en spray directe.
- Entretien des disques par trempage avec un décapant (par exemple DEPROTEX 07).



ECLASPRAY THV

DOSAGE

- Entretien : Pur

REFERENCES

- Bidon 5 L : 110 325

