



pH	13.6	
	CONTACT ALIMENTAIRE	Conforme à l'arrêté du 19.12.2013

Conforme CE
n° 648/2004

MECASPEED

Dégraissant Total pour Graisses Minérales

INTERETS

- ☐ S'utilise sur toutes surfaces encrassées : sols de stations-services, moteurs, machines-outils...
- ☐ Agit très rapidement.
- ☐ Dissout et décolle les graisses même les plus tenaces.

CARACTERISTIQUES

- ☐ Formule concentrée sans odeur.
- ☐ Très efficace sur hydrocarbures, graisses industrielles et goudrons

DESTINATION

- ☐ Industries, Ateliers, Garages, Gares de péages, Station Essence, Parkings...
- ☐ S'utilise sur sols non protégés de type ciments, grès, carrelages résines... et toutes surfaces hors sols résistantes aux produits alcalins.

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Dégraisse efficacement les parois verticales et les accès difficiles grâce à sa formule
- ☐ moussante : angles, dessous de moteurs...

UTILISATION

- ☐ Manuelle et haute pression.
- ☐ Faire un essai au préalable.
- ☐ L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter dans l'environnement.

DOSAGE

- ☐ Entretien : A partir de 5 %
- ☐ Rénovation : A partir de 10 %

REFERENCES

- ☐ Bidon 5 L : 110 038
- ☐ Code GTIN 2x5L : 3770027679707
- ☐ Fût 220L : 110 032
- ☐ Code GTIN 1x220L : 3760384720211
- ☐ Code douanier : 34029090

