



pH	13.4	

# Laboratoires ROCHEX

Conforme CE  
n° 648/2004

## ROC 600

### Dégraissant Décapant Industriel

#### INTERETS

- Décape les autolustrants des sols (exceptés les linoléums).
- Excellent dégraissant de surfaces.
- Lessive les peintures à rénover.

#### CARACTERISTIQUES

- Elimine toutes salissures fortement incrustées.
- Efficace plus particulièrement sur les huiles et graisses minérales, cires et polymères.

#### DESTINATION

- Industries, Ateliers, Garages, Gares de péages, Station Essence, Parkings...
- S'utilise sur sols de type ciments, grès, carrelages, résines... et toutes surfaces sols et hors sols résistantes aux produits alcalins.

#### FORMULATION ET APPLICATION

- Formule concentrée, elle s'utilise pour des opérations de rénovation lourde ou ponctuelle en milieu industriel.

#### UTILISATION

- Mécanique avec mono brosse ou auto laveuse.
- Répartir la solution. Laisser agir 15 minutes. Brosser. Récupérer et rincer.
- Devant la diversité des surfaces, faire un essai préalable.
- L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter dans l'environnement.

#### DOSAGE

- Entretien : A partir de 5 %

#### REFERENCES

- Bidon 5 L : 140 340
- Code GTIN 2x5L : 3770027679615
- Code douanier : 34029090

