



Dégraissants



pH	13.2		

Laboratoires
ROCHEX

Conforme CE
n° 648/2004

Biodégradable

TECHNOROC

Dégraissant Spécial Autolaveuse

INTERETS

- Peu moussant, étudié pour opérations en auto laveuse.
- Grande capacité de dégraissage même avec un temps de contact très court.

CARACTERISTIQUES

- Efficacité optimale sur salissures minérales.
- Entretien de qualité au quotidien ou dégraissage profond des sols par une simple variation de dosage.
- Limite l'effet statique des salissures.

DESTINATION

- GMS (réserves alimentaires, zones de stockage...), industries.
- S'utilise sur carrelages, grès, granitos, ciments, sols poreux... à l'exception des surfaces auto lustrées.

FORMULATION ET APPLICATION

- Formulation technique basée sur une synergie de tensioactifs cationiques et non ioniques.
- Formulation concentrée sans phosphate et sans additif parfumé.

UTILISATION

- Manuelle : mop, frottoir, balai pad à préhension, système de lavage à plat, pulvérisation avec un rinçage de qualité obligatoire.
- Mécanique : mono brosse, auto laveuse.



ISO 9001- ISO 14001
Edition juin 2022 - Page 1 sur 2

B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54

www.laboratoires-rochex.fr

Laboratoires
ROCHEX

TECHNOROC

DOSAGE

- Entretien : A partir de 1 %

REFERENCES

• Bidon 5 L : 110 117

• Fût 60 L : 110 120

• Fût 220 L : 110 230

